



## RH-MSD20

**SKU:** RH-MSD20-20W-3000



|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>               | Rhein Lighting GmbH                            |
| <b>Lampentyp</b>                | Panel                                          |
| <b>Abmessungen</b>              | Außenmaß: 240(L) x 240(B) x 38(H) (Maße in mm) |
| <b>Gewicht</b>                  | 1300 gramm                                     |
| <b>Lichtstrom</b>               | 120 lm/w                                       |
| <b>Nennleistung Verbrauch</b>   | 20 W                                           |
| <b>Energieverbrauch</b>         | 20 kWh                                         |
| <b>Eingangsstrom</b>            | 300mA                                          |
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000 K                                         |
| <b>LED-Chips</b>                | SMD 2835                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>           | 120°                                           |
| <b>Dimmer-Funktion</b>          | ja, nein                                       |
| <b>Treiber</b>                  | standard   nicht dimmbar, triac, 1-10 V, dali  |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>      | Ra >85, Ra >90                                 |
| <b>Schutzart</b>                | IP 20, IP 44                                   |
| <b>Gehäusefarbe</b>             | weiss                                          |
| <b>Leistungsfaktor</b>          | >0,9                                           |
| <b>Lichtstromwartungsfaktor</b> | L80                                            |
| <b>Umgebungstemperatur</b>      | -20°C ~ +48°C                                  |
| <b>Lebensdauer</b>              | 50.000 Std.                                    |
| <b>ALU Material</b>             | Aluminium                                      |
| <b>Spannung</b>                 | AC 85 V ~ 265 V (50/60Hz)                      |
| <b>Frequenz</b>                 | 50/60 Hz                                       |
| <b>Lichtquelle austauschbar</b> | nein                                           |
| <b>Treiber austauschbar</b>     | ja (durch Hersteller oder Fachmann)            |
| <b>Zertifikate</b>              | CE, RoHS                                       |

---

**LVK: PA: PA2:**