



**RH-PL6262**

**SKU:** RH-PL6262-40W-CCT(Backlit)-UGR19



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Hersteller</b>               | Rhein Lighting GmbH                             |
| <b>Lampentyp</b>                | Panel   |
| <b>Abmessungen</b>              | Außenmaße: 620(L) x 620(B) x 35(H) (Maße in mm) |
| <b>Gewicht</b>                  | 2000 gramm                                      |
| <b>Lichtstrom</b>               | 140 lm/w  |
| <b>Nennleistung Verbrauch</b>   | 40 W  |
| <b>Energieverbrauch</b>         | 40 kWh  |
| <b>Eingangsstrom</b>            | 1000mA  |
| <b>Farbtemperatur</b>           | CCT einstellbar: 4000K~6500K                    |
| <b>Abstrahlwinkel</b>           | 120°  |
| <b>LED-Chips</b>                | SMD 2835  |
| <b>Dimmer-Funktion</b>          | ja, nein  |
| <b>Treiber</b>                  | Treiber enthalten                               |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>      | Ra >85, Ra >90                                  |
| <b>Schutzart</b>                | IP 20   |
| <b>Gehäusefarbe</b>             | weiss   |
| <b>Leistungsfaktor</b>          | >0,9  |
| <b>Lichtstromwartungsfaktor</b> | L80   |
| <b>Umgebungstemperatur</b>      | -20°C ~ +48°C                                   |
| <b>Lebensdauer</b>              | L70B10:60.000 h                                 |
| <b>ALU Material</b>             | Aluminium                                       |
| <b>Spannung</b>                 | AC 85 V ~ 265 V (50/60Hz)                       |
| <b>Frequenz</b>                 | 50/60 Hz  |
| <b>Lichtquelle austauschbar</b> | nein  |
| <b>Treiber austauschbar</b>     | ja (durch Hersteller oder Fachmann)             |
| <b>Zertifikate</b>              | CE, RoHS  |

---

**LVK: PA: PA2:**