



## RH-RPL12

**SKU:** RH-RPL12-18W-RGBCW



|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>               | Rhein Lighting GmbH                                  |
| <b>Lampentyp</b>                | Panel                                                |
| <b>Abmessungen</b>              | Außenmaß: Ø170 x 20(H)<br>Lochmaß: Ø150 (Maße in mm) |
| <b>Gewicht</b>                  | 350 gramm                                            |
| <b>Lichtstrom</b>               | 120 lm/w                                             |
| <b>Nennleistung Verbrauch</b>   | 15W+3W                                               |
| <b>Energieverbrauch</b>         | 18 kWh                                               |
| <b>Eingangsstrom</b>            | 300mA                                                |
| <b>Farbtemperatur</b>           | CCT einstellbar (2700K/<br>3000K/4000K/6500K)        |
| <b>LED-Chips</b>                | SMD 2835                                             |
| <b>Abstrahlwinkel</b>           | 120°                                                 |
| <b>Dimmer-Funktion</b>          | ja                                                   |
| <b>Treiber</b>                  | standard   nicht dimmbar,<br>triac, 1-10 V, dali     |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>      | Ra >85, Ra >90                                       |
| <b>Schutzart</b>                | IP 20, IP 44                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>             | weiss                                                |
| <b>Leistungsfaktor</b>          | >0,9                                                 |
| <b>Lichtstromwartungsfaktor</b> | L80                                                  |
| <b>Umgebungstemperatur</b>      | -20°C ~ +48°C                                        |
| <b>Lebensdauer</b>              | L70B10: 60.500 h                                     |
| <b>ALU Material</b>             | Aluminium                                            |
| <b>Spannung</b>                 | AC 85 V ~ 265 V (50/60Hz)                            |
| <b>Frequenz</b>                 | 50/60 Hz                                             |
| <b>Lichtquelle austauschbar</b> | nein                                                 |
| <b>Treiber austauschbar</b>     | ja (durch Hersteller oder<br>Fachmann)               |
| <b>Zertifikate</b>              | CE, RoHS                                             |

**LVK: PA: PA2:**