

RH-RPL12

SKU: RH-RPL12-18W-RGBCW



Hersteller Rhein Lighting GmbH

Lampentyp Panel

Außenmaß: Ø170 x 20(H) Lochmaß: Ø150 (Maße in mm) **Abmessungen**

Gewicht 350 gramm 120 lm/w Lichtstrom **Nennleistung Verbrauch** 15W+3W **Energieverbrauch** 18 kWh 300mA **Eingangsstrom**

CCT einstellbar (2700K/ **Farbtemperatur** 3000K/4000K/6500K)

LED-Chips SMD 2835 **Abstrahlwinkel** 120° **Dimmer-Funktion** ja

standard | nicht dimmbar, triac, 1-10 V, dali Treiber

Farbwiedergabeindex Ra >85, Ra >90 IP 20, IP 44 **Schutzart** Gehäusefarbe weiss

>0,9 Leistungsfaktor Lichtstromwartungsfaktor L80

-20°C ~ +48°C Umgebungstemperatur L70B10: 60.500 h Lebensdauer

ALU Material Aluminium

Spannung AC 85 V ~ 265 V (50/60Hz)

Frequenz 50/60 Hz Lichtquelle austauschbar nein

ja (durch Hersteller oder Fachmann) Treiber austauschbar

Zertifikate CE, RoHS

LVK: PA: PA2: