



## RH-S15

**SKU:** RH-S15-1500MM-50W-4000



|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>               | Rhein Lighting GmbH                             |
| <b>Lampentyp</b>                | Lichtbandsystem                                 |
| <b>Abmessungen</b>              | Außenmaße: 1500(L) x 70(B) x 76(H) (Maße in mm) |
| <b>Gewicht</b>                  | 2000 gramm                                      |
| <b>Lichtstrom</b>               | 160 lm/w                                        |
| <b>Nennleistung Verbrauch</b>   | 50 W                                            |
| <b>Energieverbrauch</b>         | 50 kWh                                          |
| <b>Eingangsstrom</b>            | 1050mA                                          |
| <b>Farbtemperatur</b>           | 4000 K                                          |
| <b>LED-Chips</b>                | SMD 2835                                        |
| <b>Abstrahlwinkel</b>           | 90°                                             |
| <b>Dimmer-Funktion</b>          | nein                                            |
| <b>Treiber</b>                  | enthalten                                       |
| <b>Mit LED-Modul</b>            | ja, nein                                        |
| <b>Mit Blindabdeckung</b>       | ja, nein                                        |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>      | Ra >85                                          |
| <b>Schutzart</b>                | IP 20                                           |
| <b>Gehäusefarbe</b>             | weiss                                           |
| <b>Leistungsfaktor</b>          | >0,9                                            |
| <b>Lichtstromwartungsfaktor</b> | L80                                             |
| <b>Umgebungstemperatur</b>      | -20°C ~ +48°C                                   |
| <b>Lebensdauer</b>              | 50.000 Std.                                     |
| <b>ALU Material</b>             | Aluminium                                       |
| <b>Spannung</b>                 | AC 85 V ~ 265 V (50/60Hz)                       |
| <b>Frequenz</b>                 | 50/60 Hz                                        |
| <b>Lichtquelle austauschbar</b> | nein                                            |
| <b>Treiber austauschbar</b>     | ja (durch Hersteller oder Fachmann)             |
| <b>Zertifikate</b>              | CE, RoHS                                        |

---

**LVK: PA: PA2:**